

# Internet-Aufbauanleitung

## Drückjagdansitz

### Wichtiger Hinweis:

Der Untergrund muß eben und tragfähig sein. Beachten Sie bei der Wahl des Standortes und beim Aufbau die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften (siehe BG-Schrift „Sicherer Hochsitz“). Das *eiderheim* übernimmt nur eine Garantie für das Produkt bei bestimmungsmäßiger Verwendung.



### 1.Schritt

Überprüfen Sie vor dem Aufbau die Vollständigkeit der Lieferung:

- Vorderteil
- Rückwand mit Fußboden
- Sitzbank
- 2 Kanthölzer Länge 168 cm
- 2 Kanthölzer Länge 122 cm
- 17 Schrauben DIN 603 M8x120
- 17 Scheiben und Flügelmuttern
- Benötigtes Werkzeug: Hammer

### 2.Schritt

Stellen Sie als erstes das Vorderteil dem Hinterteil gegenüber und lösen die Klebebänder von den Diagonalen (Achtung sie klappen nach unten!) Verschrauben Sie den Fußboden in der abgebildeten Weise mit dem Hinterteil. (2 Schrauben DIN 603 M8x120;Scheiben;Flügelmutter).



### 3.Schritt

Klappen Sie den Fußboden hoch und verschrauben ihn mit dem Vorderteil.



### 4. Schritt

Richten Sie das Vorderteil so aus, dass die Diagonalen mit dem Hinterteil verschraubt werden können.



### 6.Schritt

Verschrauben Sie als nächstes die mittlere Strebe(kurzes Kantholz) mit dem Vorder- und Hinterteil.




### 7.Schritt

Zum Schluss die Armlehne zwischen Vorder- und Hinterteil fest verschrauben und die Sitzbank auf die Mittelstrebe legen. Sie bleibt frei beweglich.



### 5.Schritt

Verschrauben Sie die untere Strebe (langes Kantholz) mit dem Vorder- und Hinterteil.



LANDESVEREIN  
FÜR INNERE MISSION IN  
SCHLESWIG-HOLSTEIN

*eiderheim*